



Informations sur les spécifications

Distribution: Ce produit distribue les serviettes manuellement et ne nécessite aucun levier ou interrupteur supplémentaire pour fonctionner. Ce produit est également universel; ce qui signifie que l'unité n'est pas propriétaire et distribue du papier des producteurs de papier commercial standard. Cela permet à l'utilisateur final d'éviter de se retrouver enfermé dans des contrats d'approvisionnement en papier et de lui faire économiser de l'argent sur ses fournitures d'entretien. Pour charger ce produit, soulevez la porte avant pivotante vers le haut et placez les serviettes souhaitées à l'intérieur du corps de l'unité. Les serviettes doivent être positionnées avec le début du rouleau ou le pli se trouve au bas de l'unité. Une fois que les serviettes sont correctement positionnées, faites passer l'extrémité libre de la serviette à travers l'espace entre l'unité et la lame de coupe. Pour fonctionner, utilisez l'espace situé au centre de la lame de coupe et tirez vers le bas pour exposer les serviettes. Une fois les serviettes exposées, tirez jusqu'à la quantité désirée et déchirez vers le haut et sur un côté pour libérer les serviettes de l'unité.

Capacité:

- Ce distributeur accepte toutes les serviettes à pli simple et en rouleau de 15,4 cm (6 po) de diamètre et jusqu'à 25,4 cm (10 po) de longueur

Matériaux:

- Avant: acier laminé à froid de calibre 20 avec revêtement en poudre époxy blanc
- Côtés: acier laminé à froid de calibre 24 avec revêtement en poudre époxy blanc
- Fond: acier laminé à froid de calibre 22 avec revêtement en poudre époxy blanche
- Dos: acier laminé à froid de calibre 24 avec revêtement en poudre époxy blanc
- Barre de coupe: acier laminé à froid de calibre 22 avec revêtement en poudre époxy noire
- La porte de l'unité est articulée avec des charnières à piano pleine longueur en acier inoxydable

Dimensions du produit:

- 24,6 cm H x 27,2 cm L x 17,5 cm P (9,7 po H x 10,7 po L x 6,9 po P)

Poids du produit:

- 2,3 kg (5 livres)

Directives d'installation: Pour un accès illimité, le bas de l'unité au sol doit être entre 38,1 cm et 121,9 cm (15 " à 48 "). Ce distributeur est livré avec quatre vis de style combiné standard. Marquer les trous de montage contre la surface de montage à l'aide d'un crayon et niveler. Utilisez un tournevis ou une perceuse électrique pour percer les vis dans la surface de montage souhaitée et fixer le distributeur. Veuillez noter qu'il est recommandé que toutes les installations soient effectuées par un professionnel qualifié. Veuillez lire et suivre toutes les directives d'installation supplémentaires fournies avec le produit.

Entretien: L'entretien et le nettoyage préventifs normaux permettront aux produits Frost de fonctionner correctement et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un chiffon doux et humide. Un nettoyant pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les empreintes digitales sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyants chimiques. Pour la saleté générale et les imperfections sur l'acier peint ou le plastique, utilisez de l'eau tiède et du savon doux ou une solution de nettoyage générale douce. Lors de l'utilisation de tout type de solution de nettoyage, vaporiser sur une zone discrète pour tester avant une utilisation complète. Une fois l'agent de nettoyage appliqué, essuyez-le avec un chiffon doux propre ou une éponge.

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

Garantie: Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport après autorisation. Les frais résultant de l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie.